




# DK6020

PENSADO PARA DAR RESPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS DA AGRICULTURA, COM A VERSATILIDADE QUE O DIA-A-DIA EXIGE.

Série DK  
**BEST  
SELLER**



CAMPANHA DE FINANCIAMENTO

**ASCENDUM**  
IMPORTADOR KIOTI

**3 ANOS SEM JUROS | TAE 1,7%**  
**7 ANOS DE GARANTIA**

Exemplo representativo para um financiamento destinado a empresas. Leasing de equipamentos (estado novo). PVP de 33.950,00€(\*). Entrada inicial (50%) de 16.975,00€(\*). Montante financiado de 16.975,00€(\*). Acresce comissão de montagem da operação de 250,00€(\*). Prazo: 36 meses. Valor residual de 679,00€(\*). 35 rendas mensais de 465,60€(\*). Acresce comissão de processamento da renda de 5,75€(\*). Total financiamento e encargos 34.401,25€(\*). TAN de 0,000%. TAE de 1,7%. Taxa Fixa. Financiamento sujeito a aprovação. Informe-se no Montepio Crédito SA, entidade registada no Banco de Portugal sob nº 0796, ou na rede de Concessionárias autorizadas KIOTI em Portugal. Campanha válida até 30 de Junho de 2026 e limitada ao stock existente. (\*) Aos valores acresce IVA.

# ESPECIFICAÇÕES



MODELO	DK6020N-EU
<b>MOTOR</b>	
Modelo	3HT-TMSB
Tipo	3 cilindros, vertical em linha, arrefecido a água, 4 tempos diesel
Potência máxima (cv/kw)	57,7 / 43
Cilindrada (cc)	1826
Regime nominal (rpm)	2600
Depósito combustível (L)	45
<b>TRANSMISSÃO</b>	
Transmissão	Manual
Número velocidades	4 gamas com inversor (16FX16R)
Tipo	Sincronizada
Direção	Hidrostática
Tipo travão principal	Multidisco em banho de óleo
Tipo embraiagem principal	Simplex feito a seco
Bloqueio diferencial mecânico	Standard traseiro
Sistema transmissão rodas frontais	Embraiagem multidisco hidráulica
TDF	Independente
Traseira (rpm)	540 / 540E
<b>HIDRÁULICO</b>	
Tipo de controlo engate 3 pontos	Posição, Esforço, Misto
Cap. máxima da bomba ( /min)	55,1
Tipo engate 3 pontos	Categoria 1
Capac. de elevação ao 3º ponto	1717kg.f
Tipo de barra de tração	Barra de tração (Clevis)
<b>PNEUS</b>	
Dianteiros   Traseiros	280 / 70R16   360 / 70R24
	240 / 70R16   320 / 70R24*
	280 / 70R18   360 / 70R28*
<b>VELOCIDADES DESLOCAÇÃO</b>	
Frente (km/h)	0,34 - 32,5
Trás (km/h)	0,33 - 31,6
<b>DIMENSÕES</b>	
Comprimento (mm)	3187
Distância entre eixos (mm)	1810
Largura mínima (mm)	1420mm c/ rodas 320/70R24 e 1500 mm
Altura livre ao solo (mm)	368
Peso (Kg)	1580
Altura arco/cabina	2233
Estrutura de segurança	ROPS

\* Opcional

**ASCENDUM**

**IMPORTADOR OFICIAL**  
Rua do Brasil, nº 27  
2695-535 S. João da Talha

Tel: 218 700 200  
Email: [kioti.agro@ascendum.pt](mailto:kioti.agro@ascendum.pt)  
Site: [www.ascendum.pt](http://www.ascendum.pt)

A Ascendum reserva-se o direito de mudar ou modificar equipamentos, especificações técnicas e preços em qualquer momento sem aviso prévio. Pormenores, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como informação. Aconselhamos que verifique com o seu concessionário as especificações e equipamentos.